

Auto Durocher

de stock: _____ Marque: _____ Modèle: _____

Inspection Premium

	A	B	C
Vidange d'huile et filtre			
Vérification des liquides			
Vérification du klaxon			
Vérification feux d'arrêt			
Vérification feux de détresse			
Vérification feux de direction			
Vérification feux de position			
Vérification feux de recul			
Vérification du système d'essuie glace avant			
Vérification du système d'essuie glace arrière			
Radio lecteur DC, Antenne			
Vérification du système d'air climatisé			
Tous les accessoires (vitres électriques, portes, miroirs)			
Verrouillage et déverrouillage avec clé (Sauf valise)			
Vérification de la présence et de l'état des ceintures de sécurité			
Vérification de la roue de secours			
Vérification des freins avant : reste _____ % (Remplacer si moins de 50%)*			
Vérification des freins arrière : reste _____ % (Remplacer si moins de 50%)*			
Vérification des étriers (caliper)			
Vérification du frein de stationnement (si transmission manuelle)			
Vérification du maître cylindre (master cylindre)			
Vérification des cylindres de roues			
Vérification des biellettes de raccordement (tie rod)			
Vérification des bras de suspension inférieur et supérieur			
Vérification direction			
Vérification des roulements de roue (bearing de roue)			
Vérifier si le véhicule n'a pas été gravement accidenté			
Vérification du bon fonctionnement du groupe moto propulseur			
Remplacer pare-brise, si fissuré			
Vérifier l'usure réglementaire des pneus (3/32)			
Graissage des serrures et pentures de porte			
Vérification du témoin d'anomalie, si présent			
1 clé de fournie			
30\$ d'essence			
Véhicule 4x4			
Vérifier liquide des différentiels			
Vérifier liquide du boîtier de transfert			
Vérification du bon fonctionnement du 4x4			

Grandeur des pneus	/	/	Été	Hiver
--------------------	---	---	-----	-------

Toutes les pièces mentionnées ci-après sont exclues de l'inspection d'Auto Durocher :

EXCLUSION : Capteur de reculons, colonne intermédiaire de direction (intermédiaires shaft), Remplacement des pentures de portes, les pneus (hiver ou été) / marque et modèle des pneus, vidange (flush) de tous les liquides.

- ❖ Attention, lors du remplacement de freins, il y a un période d'ajustement, entre 300 et 400 km. Auto Durocher se dégage de toute responsabilité s'il y a utilisation inadéquate du système de freinage.

Je _____ comprend qu'Auto Durocher m'a informé des exclusions de cette inspection. Mon représentant _____ m'a offert d'être couvert par l'inspection Or, offre que j'ai :

Acceptée Refusée

Signature du client : X _____

